

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik® SLATE

Profilul Novatik SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik SLATE ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare puternice și liniile orizontale îndrăznețe fac din Novatik SLATE alegerea ideală pentru toate tipurile de construcții noi și renovări. Suprafețele netede și profilul cu înălțime redusă sunt deosebit de potrivite pentru învelitori cu geometrie complexă și înclinații de minim 16 grade.

Novatik®
SLATE MAT

LUNGIME TOTALĂ	1 320 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 244 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	217 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,61 kg/mp
ASPECT	MAT

ACOPERIRE Polyester Mat
35 de microni pe fața superioară a țiglei

PROTECȚIE Lack polyester de
10 microni pe fața inferioară a țiglei

MATERIE PRIMĂ Oțel cu strat de protecție de
ZnMg 120g/mp
/Zn 275 g/mp

GARANȚIE ESTETICĂ 15 ani

GARANȚIE TEHNICĂ 25 ani

REZISTENȚĂ RADIAȚII UV RUV 4

REZISTENȚĂ COROZIUNE RC 3

Novatik®
SLATE MAT



15

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

25

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ


CULORI



STRATURI

1. Polyester Mat 35 μm;
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg sau Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg sau Zn;
6. Polyester 10 μm .

OȚEL
voestalpine



Produs de Final Distribution

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@finaldistribution.ro, www.finaldistribution.ro.

www.novatik.ro