FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL

KOLAJ

Acoperișul Novatik METAL KOLAJ vine ca o nouă opțiune pentru arhitecți și designeri, conturând în mod evident noile trenduri din domeniul acoperișurilor și aducând un plus, mai ales construcțiilor noi, care vizează proiecte moderne realizate în stil minimalist.
Novatik METAL KOLAJ, un profil cu linii orizontale accentuate, oferă un look modern acoperișului, dar în același timp și un aspect clasic ce amintește de acoperișurile mansardelor franțuzești sau de stereotomia zidurilor de cărămidă. Este un profil care se potrivește mai ales acoperișurilor cu pante abrupte, inclusiv pentru placările verticale.

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT**: Polyester Mat 40 µm / 35 µm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 µm;
FROST: Polyurethan 60 µm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn/ ZnMg;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn/ ZnMg;
6. **MAT**: Polyester 10 µm;
HIGH COAT: Epoxid 10 µm;
FROST: Epoxid 12 µm;
(fața inferioară a tablei).

	Novatik	METAL KOLAJ MAT	Novatik	METAL KOLAJ HIGH COAT	Novatik	METAL KOLAJ FROST
LUNGIME TOTALĂ		1 306 mm		1 306 mm		1 306 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL		1 250 mm		1 250 mm		1 250 mm
LĂȚIME TOTALĂ		283 mm		283 mm		283 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL		233 mm		233 mm		233 mm
NUMĂR MODULE / MP UTILI		3,44 module		3,44 module		3,44 module
PANTĂ ACOPERIȘ		Min. 16°		Min. 16°		Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)		0,50/0,60 mm		0,5 mm		0,50 mm
GREUTATE / MP UTIL		5,43 kg/mp		6,09 kg/mp		5,29 kg/mp
ASPECT		MAT		LUCIOS		CRISTALIZAT
ACOPERIRE		Polyester Mat **40/35 de microni**, pe fața superioară a țiglei		Polyurethan/Polyamid **50 de microni**, pe fața superioară a țiglei		Polyurethan **60 de microni**, pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE		Lack polyester de **10 microni**, pe fața inferioară a țiglei		Lack Epoxid de **10 microni**, pe fața inferioară a țiglei		Lack Epoxid de **12 microni**, pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ		Oțel cu strat de protecție de **Zn 275 g/mp sau ZnMg 120 g/mp**		Oțel cu strat de protecție de **Zn 275 g/mp**		Oțel cu strat de protecție de **Zn 275 g/mp**
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV		RUV 4		RUV 4		RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE		RC 3		RC 4		RC 4

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

Novatik METAL | KOLAJ MAT

0.5 mm		0.6 mm*	
20 ANI	30 ANI	20 ANI	40 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ	GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

* în limita stocului disponibil

CULORI 0,5 mm

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016	MARO RAL 8017
MARO RAL 8019	BRICK RAL 8004	ROȘU RAL 3009

CULORI 0,6 mm

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

Novatik METAL | KOLAJ HIGH COAT

20 ANI	40 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

Novatik METAL | KOLAJ FROST



20 ANI	40 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

Produs de NOVATIK
SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, **novatik.ro**
Fișă tehnică Novatik METAL KOLAJ – RO_V3 | Martie 2025