

# FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


## CLICK S

Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea tabla prefălțuită Novatik METAL CLICK este soluția potrivită atât pentru renovări cât și pentru restaurări, dar și pentru arhitecturi ultra-moderne. Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri reduse fără să compromită performanțele tehnice necesare unei învelitori de calitate. Montajul învelitorilor prefălțuite Novatik METAL CLICK se realizează prin cleme de inox, sistem cu un comportament îmbunătățit la dilatarea panourilor de tablă.

### >STRATURI

#### finisaj MAT/HIGH COAT/FROST


1. **MAT:** Polyester Mat 35 μm;  
**HIGH COAT:** Polyurethan - Polyamid 50 μm;  
**FROST:** Polyurethan min. 60 μm;  
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;  
**HIGH COAT:** Epoxid 10 μm;  
**FROST:** Epoxid min. 7 μm;  
(fața inferioară a tablei).



	Novatik   METAL CLICK S MAT	Novatik   METAL CLICK S HIGH COAT	Novatik   METAL CLICK S FROST
LUNGIME TOTALĂ	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	530 / 386 mm	530 / 386 mm	530 / 386 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 8° *	Min. 8° *	Min. 8° *
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm	0,51 mm	0,50 mm
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni, pe fața superioară a tablei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni, pe fața superioară a tablei	Polyurethan min. 60 de microni, pe fața superioară a tablei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni / 7 microni, pe fața inferioară a tablei	Lack Epoxid de 10 microni, pe fața inferioară a tablei	Lack Epoxid de min. 7 microni, pe fața inferioară a tablei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
ÎNĂLȚIME FALȚ	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm


\* Pentru pante între 8° și 10°, distanța de la coarnă la streșină trebuie să fie de maxim 6 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri verticale.

	Lățime utilă (mm)	Lățime totală (mm)	Înălțime falț
Click S 386	386	393	254
Click S 530	530	537	254



Înălțime falț

Novatik  
METAL | CLICK S MAT




15  
ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

25  
ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

Novatik  
METAL | CLICK S HIGH COAT



20  
ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

40  
ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

Novatik  
METAL | CLICK S FROST



20  
ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

40  
ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

#### CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016	MARO RAL 8017
MARO RAL 8019	BRICK RAL 8004	ROȘU RAL 3009

#### CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

#### CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro