

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL

CLASSIC

Designul țiglei Novatik METAL CLASSIC a fost creat astfel încât să asigure aspectul unei țigle tradiționale, având totuși o formă originală. Fixarea modulelor de țiglă se face prin cuie sau șuruburi în planul acoperișului. Detaliile de montaj sunt foarte sigure și nu necesită accesorii numeroase. Modelul este simetric și permite suprapunerea modulelor în ambele sensuri (de la stânga la dreapta sau de la dreapta spre stânga), facilitând montajul și reducând timpul de instalare.

>STRATURI MAT/HIGH COAT/FROST

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan-Polyamid 50 μm / Polyurethan min. 60 μm
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm / Epoxid min. 7 μm.




OȚEL
voestalpine



| | Novatik METAL CLASSIC MAT | Novatik METAL CLASSIC HIGH COAT | Novatik METAL CLASSIC FROST |
|---|--|---|---|
| LUNGIME TOTALĂ | 1 340 mm | 1 340 mm | 1 340 mm |
| LUNGIME UTILĂ MODUL | 1 260 mm | 1 260 mm | 1 260 mm |
| LĂȚIME UTILĂ MODUL | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| NUMĂR MODULE / MP | 2,15 module | 2,15 module | 2,15 module |
| PANTĂ ACOPERIȘ | Min. 12° | Min. 12° | Min 12° |
| GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ) | 0,50 mm | 0,51 mm | 0,50 mm |
| GREUTATE / MP | 4,74 kg/mp | 4,96 kg/mp | 4,96 kg/sqm |
| ASPECT | MAT | LUCIOS | CRISTALIZAT |
| ACOPERIRE | Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei | Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei | Polyurethan min. 60 de microni , pe fața superioară a țiglei |
| PROTECȚIE | Lack polyester de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei | Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei | Lack Epoxid de min. 7 microni , pe fața inferioară a țiglei |
| MATERIE PRIMĂ | Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp | Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp | Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp |
| GARANȚIE ESTETICĂ | 15 ani | 20 ani | 20 ani |
| GARANȚIE TEHNICĂ | 25 ani | 40 ani | 40 ani |
| REZISTENȚĂ RADIAȚII UV | RUV 4 | RUV 4 | RUV 4 |
| REZISTENȚĂ COROZIUNE | RC 3 | RC 4 | RC 4 |

Novatik
METAL | CLASSIC MAT



15

ANI


GARANȚIE
ESTETICĂ

25

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik
METAL | CLASSIC HIGH COAT



20

ANI


GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik
METAL | CLASSIC FROST



20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| | | |
| NEGRU RAL 9005 | GRI RAL 7016 | MARO RAL 8017 |
| | | |
| MARO RAL 8019 | BRICK RAL 8004 | ROȘU RAL 3009 |

CULORI

| | |
|-------------------|-----------------|
| | |
| NEGRU RAL 9005 | GRI RAL 7016 |

CULORI

| | |
|-------------------|-----------------|
| | |
| NEGRU RAL 9005 | GRI RAL 7016 |

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro