

FIȘĂ TEHNICĂ


Novatik | METAL

CLICK

Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea tabla prefălțuită NOVATIK METAL CLICK este soluția potrivită atât pentru renovări cât și pentru restaurări, dar și pentru arhitecturi ultra-moderne. Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri reduse fără să compromită performanțele tehnice necesare unei învelitori de calitate. Prinderea panourilor NOVATIK METAL CLICK se realizează prin șuruburi.

>STRATURI MAT/HIGH COAT/FROST

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan-Polyamid 50 μm / Polyurethan min. 60 μm
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm / Epoxid min. 7 μm.




OȚEL
voestalpine



	Novatik METAL CLICK MAT	Novatik METAL CLICK HIGH COAT	Novatik METAL CLICK FROST
LUNGIME TOTALĂ	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	588 / 500 / 356 mm	588 / 500 / 356 mm	588 / 500 / 356 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 8° *	Min. 8° *	Min. 8° *
GROSIME <small>(OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)</small>	0,50 mm	0,51 mm	0,50 mm
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan min. 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de min. 7 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
ÎNĂLȚIME FALȚ	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm

* Pentru pante între 8° și 12°, distanța de la coamnă la streșină trebuie să fie de maxim 6 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri verticale.

	Lățime utilă (mm)	Lățime totală (mm)	Înălțime falț
Click 356	356	389	25,4
Click 500	500	533	25,4
Click 588	588	621	25,4



Novatik | METAL | CLICK MAT

15 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ

25 ANI
GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLICK HIGH COAT

20 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ

40 ANI
GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLICK FROST

20 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ

40 ANI
GARANȚIE TEHNICĂ

