

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


SLATE

Profilul Novatik METAL SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik SLATE ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare puternice și liniile orizontale îndrăznețe fac din Novatik METAL SLATE alegerea ideală pentru toate tipurile de construcții noi și renovări. Suprafețele netede și profilul cu înălțime redusă sunt deosebit de potrivite pentru învelitori cu geometrie complexă și înclinații de minim 16 grade.

>STRATURI MAT/HIGH COAT/FROST

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan-Polyamid 50 μm / Polyurethan min. 60 μm
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm / Epoxid min. 7 μm.

OȚEL
voestalpine



	Novatik METAL SLATE MAT	Novatik METAL SLATE HIGH COAT	Novatik METAL SLATE FROST
LUNGIME TOTALĂ	1 280 MM	1 280 MM	1 280 MM
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 225 MM	1 225 MM	1 225 MM
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 MM	370 MM	370 MM
NUMĂR MODULE / MP	2,17 MODULE	2,17 MODULE	2,17 MODULE
PANTĂ ACOPERIȘ	MIN. 16°	MIN. 16°	MIN. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 MM	0,51 MM	0,50 MM
GREUTATE / MP	4,74 KG/MP	4,96 KG/MP	4,96 KG/MP
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de micrometri , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de micrometri , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan min. 60 de micrometri , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 micrometri , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 micrometri , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de min. 7 micrometri , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ANI	20 ANI	20 ANI
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ANI	40 ANI	40 ANI
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

Novatik
METAL | SLATE MAT



15
ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

25
ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik
METAL | SLATE HIGH COAT




20
ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40
ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik
METAL | SLATE FROST



20
ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40
ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



CULORI



CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro