

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


ROMAN

Profil cu inspirație mediteraneană, definit prin pante line și curbe ample. Novatik METAL ROMAN transpune aceste elemente într-o soluție tehnică eficientă și versatilă, cu aspect echilibrat, oferind o integrare coerentă în proiecte rezidențiale sau comerciale.

Fiecare modul Novatik METAL ROMAN este realizat printr-o tehnologie modernă de profilare a oțelului, obținând un panou metalic cu forme fluide, ce imprimă aspectul de neconfundat al acoperișurilor mediteraneene. Fixarea modulelor se face prin cuie sau șuruburi, în planul acoperișului, cu o densitate de minim 8 bucăți/mp.

>STRATURI finisaj MAT

1. **MAT:** Polyester Mat 40 μm / 35 μm; (fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm; (fața inferioară a tablei).



Novatik | METAL
ROMAN MAT

LUNGIME TOTALĂ	1 328 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 268 mm
LĂȚIME TOTALĂ	415 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP UTILI	2,13 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm
GREUTATE / MP UTIL	4,61 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPTOR	368 - 370 mm
ASPECT	MAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 40/35 de microni, pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni, pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

Novatik
METAL | ROMAN MAT



20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

30

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016	MARO RAL 8017
MARO RAL 8019	BRICK RAL 8004	ROȘU RAL 3009

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, novatik.ro

Fișă tehnică Novatik METAL ROMAN – RO_V1 | Aprilie 2026